



# COOLTEK<sup>®</sup> Estándar



Control remoto  
infrarojo



Operación  
Silenciosa



Filtros lavables  
de fácil acceso



Protección salina  
en ambas unidades



# COOLTEK<sup>®</sup>

## Estándar

Modelo			ST12CRN-RFMD	ST18CRN-RFMD	ST24CRN-RFMD
Voltaje Operación		Ph-V-Hz	220-230V-60Hz, 1Ph	220-230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000
	Consumo Máximo	W	1256	1880	2510
	Corriente Máxima	A	5,7	8.4	11.4
	EER	AHRI	2.80	2.80	2.80
	SEER	W/W	10	10	10
Unidad Interna	Dimensiones (W-D-H)	mm	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Empaque (W-D-H)	mm	870x270x360	1035x295x380	1120x405x310
	Peso neto/bruto	kg	8.0/10.2	10.3/13.4	13/16
Motor Unidad Interna	Modelo		YKFG-20-4-10L	YKFG-28-4-6-5	YKFG-45-4-13
	Consumo Máximo	W	47.4	58.5	89.0
	Velocidad (Hi - Med - Lo)	R/min	1150/950/800	<1350	<1350
Volumen de aire unidad interna (Hi - Med - Lo)		m3/h	593/482/388	781/669/508	1050/850/700
Nivel ruido unidad interna (Hi - Med - Lo)		db(A)	39/31.5/26.5	41.5/37/33.5	46.5/42.0/34.0
Unidad Externa	Dimensiones (W-D-H)	mm	681x285x434	770x300x555	845x363x702
	Empaque (W-D-H)	mm	795x345x495	900x348x615	965x395x765
	Peso neto/bruto	kg	23.7/25.6	33.4/35.8	42.3/45.3
Motor Unidad Externa	Modelo		YKT-21-6-10L	YKT-48-6-206	YKT-63-6-200L
	Consumo Máximo	W	55.5	103.8	136.0
	Velocidad (Hi - Med - Lo)	R/min	870	890/830	810/720
Compresor	Modelo		ASM120N2UDZB	PA170M2A-3FT6	PA225M2AS-3MT6
	Tipo		Hermetic Motor	ROTARY	ROTARY
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC
Tubería	Líquido / Gas	In	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8
	Distancia máxima tubería	mts	20	25	25
	Altura máxima	mts	8	10	10
Nivel ruido unidad externa		db(A)	53	56.5	60.0
Refrigerante		Kg	R410A/0.46	R410A/0.56	R410A/0.91
Control de encendido			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Wifi			Prevista	Prevista	Prevista



Movimiento de  
aire automático



Auto arranque automático  
en caso de falla eléctrica



Kit de instalación  
de 3 metros de cobre



Prevista para WiFi